



ADORA® Exigo TUB termostatisk blandearmatur til bruser/kar med ECO stop **BLACK**

Betingelser for montering og brug:

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

Bemærkning: Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa iflg. DS 439 er forudsætningen for at dimensionerer installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.

- Betjening: 2 greb, et for vandstrøm og et for temperatur. Omskifter for udløb til kar eller bruser.
- Montering: På væg, 3/4" tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentrisk overgangsnippel 1/2"
- Udløb: Fast udløbstud med luftblander til kar. Afgang til bruserslange gennem nippel 1/2" rørgvind.
- Støjniveau: $L_{ap} = 22 \text{ dB(A)}$ (ved tryktab 300 kPa)
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet)
- Støjgruppe: Gruppe 2
- Trykgruppe: >300 kPa (se bemærkning)
- Vandstrøm: 20/22 liter pr. min ved 3 bar vandtryk
- Indløbstemp.: Maks 80°C
- Drifts tryk: 1-6 bar
- ECO stop: Vandsparer funktion
- Materiale: Messing, ABS
- Indsatse: Regulering, keramisk spindel. Termostat, messing unit, bi-metal
- Indikator: Termostat + 38° -
- Test: DS/EN1111
- Tilbehør: Rosetter, 1-spray håndbruser, 1,5m bruserslange, vægholder til håndbruser
- Mærket med: ADORA® logo

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaider, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømsventil.

